



## HILBER RACING 4-T 5W-50

### Синтетично масло за 4-тактови мотоциклетни двигатели

#### Характеристики:

**Свойства :** HILBER Racing 4-T 5W-50 е високоефективно синтетично масло премиум сегмент за 4-тактови двигатели на мотоциклети. Осигурява оптимална защита на двигателя от износване като запазва масления филм при екстремни термични и експлоатационни натоварвания. Спомага за предотвратяване на саждени отлагания и почиства двигателя. HILBER Racing 4-T 5W-50 има ниска загуба на масло и отличен температурен вискозитет.

**Инструкции за употреба:** HILBER Racing 4-T 5W-50 може да се използва за модерни и стандартни 4-тактови мотоциклетни двигатели. Има много добри експлоатационни свойства. Приложим за мотоциклетни двигатели със съединители в маслена вана. Подходящо за мотоциклети участващи в състезания.

**Спецификации:** API SL • JASO MA/MA2

#### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER Racing 4-T 5W-50
SAE клас	DIN 51 511	-	5W-50
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.855
Вискозитет при -30°C	DIN 51 377	mPas	5850
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	118
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	18
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	172
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	235
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-40
Номер обща база	-	mgKOH/g	9.5
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	1.0

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)