



HILBER AGRO ECO 15W-40

Минерално моторно масло за тежкотоварни автомобили

Свойства: Hilber Agro Eco 15W-40 е високоефективно минерално масло за тежкотоварни дизелови двигатели. Произведено от висококачествени неконвенционални базови масла и специален пакет добавки, които се грижат за отличните свойства на маслото и защитават двигателя от износване и корозия. То осигурява надежден студен старт при ниски температури и добро смазване при високи работни температури.

Инструкции за употреба: Hilber Agro Eco 15W-40 е предвидено за дизелови двигатели, отговарящи на Евро IV и Евро V изискванията за вредни емисии и за работа при тежки условия. Маслото е подходящо за използване в стандартни търговски и пътнически превозни средства с дизелови двигатели с или без турбокомпресор и в превозни средства с бензинови двигатели (смесени автомобилни паркове). Двигателните масла от този клас обикновено се препоръчват, когато се изискват удължени интервали за смяна на маслото, следвайки стриктно инструкциите на производителите на двигатели.

Спецификации: ACEA E9/E7 • API CJ-4/SM

Препоръки*: MB 228.31; MAN M 3275/ M 3575; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1a; Mack EO-O Premium Plus

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Agro Eco 15W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	15W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.875
Вискозитет при -20°C	DIN 51 377	mPa s	6900
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	115
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.9
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	137
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	229
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-30
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7.6
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100 g	0.95

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горелосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg