



## HILBER AGRO SUPER 15W-40

### Универсално моторно масло

**Свойства:** Hilber Agro Super 15W-40 е универсално минерално моторно масло, което предлага отлична защита срещу износване и корозия.

**Инструкции за употреба:** Hilber Agro Super 15W-40 се препоръчва за употреба при бензинови и дизелови двигатели, според инструкциите на производителя. Класификацията му по SAE го прави подходящо за употреба по всяко време на годината за климатичните условия на Централна Европа.

**Спецификации:** API SF/CD

### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Agro Super 15W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	15W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.883
Вискозитет при -15°C	DIN 51 377	mPa s	3400
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	96
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	12.6
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	235
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-27
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7.8

\* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)