



HILBER ATF DEXRON II D

Трансмисионно масло

Свойства: Hilber ATF Dexron II D е висококачествено масло с много висок вискозитетен индекс. Характеризира се с отлични противопенни, антикорозионни и противоизносни качества. Гарантира добра течливост при ниски температури. Осигурява висока термична стабилност, отличава се с отлични вискозитетно - температурни характеристики и изключителна оксидационна стабилност. Продуктът е неутрален по отношение на уплътнителните материали.

Инструкции за употреба: Hilber ATF Dexron II D се използва при автоматични скоростни кутии, хидростатични трансмисии, сервоуправления и хидравлични системи. Следвайте инструкциите на производителя.

Препоръки*: General Motors Dexron II D; MB 236.1, MAN 339 Typ Z-1/V-1, Allison C-4, CAT TO-2, Renk Doromat Voith Liste 55.6335.32, ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber ATF Dexron II D
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.870
Вискозитет при 40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	40
Вискозитет при 100°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	8.0
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	171
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	185
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-45
Цвят	-	-	червен

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg