



HILBER BRAKE FLUID DOT 4

Спирачна течност DOT 4

Свойства : Hilber Brake Fluid DOT 4 е спирачна течност с антикорозионни и противопенни свойства. Устойчива във високотемпературна среда и неагресивна към уплътнителни материали. Гарантира отлична защита от корозия на всички метални части в спирачната система.

Инструкции за употреба: Hilber Brake Fluid DOT 4 се препоръчва за спирачни и амбреажни системи при моторни превозни средства, които изискват синтетична течност за спирачки DOT4. Може да бъде смесена с всички синтетични флуиди за спирачки в същия сегмент.

Спазвайте инструкциите на производителя.

Спецификации: FMVSS 116 DOT 4 • SAE J 1703F • ISO 4925

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Brake Fluid DOT 4
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	1.060
Вискозитет при -40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	< 1350
Суха точка на кипене (мин.)	DIN ISO 4925	°C	> 255
Мокра точка на кипене (мин.)	DIN ISO 4925	°C	> 165

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Производител : Mitan Mineralöl GmbH Ankum, Deutschland

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А, тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg

Януари 2017 г.