



HILBER GEAR OIL 85W-140 GL-5

Трансмисионно масло

Свойства: Hilber Gear Oil 85W-140 GL-5 е създадено от подбрани базови масла и добавки, които предотвратяват повреда на зъбците. Добавките в този продукт обуславят образуването на защитен маслен филм за отлична защита на зъбните колела дори при екстремни механични натоварвания и значително намаляват износването. Маслото запазва качествата си при високо термично натоварване. Дълбоко рафинираните базови масла и добавките за течливост обуславят добър вискотемпературен вискозитет. Маслото съдържа високоефективни активни агенти, които потискат разпенването и предпазват смазаните машинни части от корозия. Маслото не уврежда стандартните уплътняващи материали.

Инструкции за употреба: Hilber Gear Oil 85W-140 GL-5 намира основно приложение при тежконатоварени диференциали с хипоидни предавки.

Спецификации: API GL-5 • MIL-L-2105 C/D

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Gear Oil 85W-140 GL-5
SAE клас	DIN 51 512	-	85W-140
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.904
Вискозитет при 40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	390
Вискозитет при 100°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	26
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	86
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	210
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-15

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg