



HILBER GEAR OIL 85W-90 LS

Специално трансмисионно масло за хипоидни предавки

Характеристики: HILBER Gear Oil 85W-90 LS се използва в хипоидни предавки на тежкотоварни предавателни системи със самозаклучващи се диференциали. Маслото съдържа специални добавки за намаляване на приплъзването (ограничено преплъзване) и шума при шофиране по завои.

Инструкции за употреба: HILBER Gear Oil 85W-90 LS отговаря на всички изисквания за приложение в хипоидни предавки с многодисков съединител за заключване на диференциала. Продуктът е подходящ за използване в механични скоростни кутии, диференциали за раздатъчна кутия.

Спецификации: API GL-5 LS • MIL-L-2105 B/C/D

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER Gear Oil 85W-90 LS
SAE клас			85W-90
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.905
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	210
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	18
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	105
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	210
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-30

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А, тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg