



HILBER ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА HLP 32, 46, 68

Хидравлични масла

Свойства: Hilber HLP показват отлични резултати и имат широк спектър от приложения в цялата индустрия. Те се характеризират с висока температуроустойчивост, висока устойчивост на окисление и надеждна защита от ръжда. Добре подбрани добавки осигуряват отлична защита срещу износване дори и при екстремни натоварвания.

Инструкции за употреба: Hilber HLP са подходящи за използване във всички хидравлични системи, работещи в тежки условия. Може да се използват в хидравлични системи с високи термични натоварвания и всички помпи за високо налягане, чувствителни системи за управление, маломощни предавки и циркуляционни системи.

Спецификации: HLP 32; 46; 68 ; DIN 51524/2 HLP • AFNOR NF E 48-603 HM

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber HLP 32	Hilber HLP 46	Hilber HLP 68
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.874	0.878	0.883
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	32.0	43.0	69.0
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	5.6	6.8	8.7
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	114	113	97
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	224	232	237
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-28	-27	-26

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg