



## HILBER ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА HVLP 32, 46, 68

### Хидравлични масла

**Свойства:** Hilber HVLP са всезонни хидравлични масла с много добро вискозитетно-температурно поведение и добра течливост при ниски температури. Специално подбраната система добавки гарантира отлична оксидационна стабилност, защита от корозия и минимизира износването. Неутрални по отношение на маркучи и съединения.

**Инструкции за употреба:** Hilber HVLP са предназначени за хидравлични системи работещи на открито, с променлива работна температура.

**Спецификации:** DIN 51524/3 • ISO 11158

### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber HVLP 32	Hilber HVLP 46	Hilber HVLP 68
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.870	0.868	0.883
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562-1	mm <sup>2</sup> /s	32	46.0	68.0
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562-1	mm <sup>2</sup> /s	6.08	8.1	8.7
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	179	150	150
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	200	220	237
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-33	-39	-39

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)