



HILBER TURBO SHPD 10W-40

Високоэффективно моторно масло за тежкотоварни автомобили

Свойства: Hilber Turbo SHPD 10W-40 е високоэффективно масло, произведено от полусинтетично базово масло с добавки, специално разработени за да осигурят покритие на високите практически изисквания и да придадат отлични качества на продукта дори при тежки условия на работа. Подходящо за употреба през цялата година, осигурява надежден студен старт и намалява износването на двигателя. Гарантира нормална работа на двигателя при високи температури. Намалява консумацията на гориво и предпазва околната среда. Отлични детергентно-диспергиращи свойства, осигуряващи максимална чистота и дълъг живот на двигателя. Позволява удължаване на интервалите за смяна на маслото съгласно инструкциите на производителя на двигателя.

Инструкции за употреба: Hilber Turbo SHPD 10W-40 е идеалното масло за смесен автомобилен парк. Маслото е с отлично представяне при дизелови двигатели, подходящо е за употреба и при лекотоварни автомобили, както и при строителни машини, включително с турбонапомпване. Този продукт се препоръчва за бензинови и дизелови двигатели с и без турбонапомпване.

Спецификации: ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3 • API SL/CI-4

Препоръки*: MB 228.3; MAN M 3275-1/ Volvo VDS-3; Cummins CES 20076/20077, Mack EO-M Plus ; DEUTZ DQC III-05; Caterpillar ECF-1a, MTU Typ 2

Работни характеристики :

| Типични характеристики | Метод | Единица | Hilber Turbo SHPD 10W-40 |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| SAE клас | DIN 51 511 | - | 10W-40 |
| Плътност при 15°C | DIN 51 757 | g/cm ³ | 0.870 |
| Вискозитет при -25°C | DIN 51 377 | mPa s | 6700 |
| Вискозитет при 40°C | DIN 51 562 | mm ² /s | 92 |
| Вискозитет при 100°C | DIN 51 562 | mm ² /s | 14.0 |
| Индекс на вискозитета (VI) | DIN ISO 2909 | - | 156 |
| СОС точка на запалване | DIN ISO 2592 | °C | 225 |
| Течливост | DIN ISO 3016 | °C | -39 |
| Номер обща база | DIN ISO 3771 | mgKOH/g | 11.5 |
| Сулфатна пепел | DIN 51 575 | g/100 g | 1.29 |

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg