



HILBER SPORT RSL 5W-30 C1

Синтетично моторно масло

Свойства : Hilber Sport RSL 5W-30 C1 е висококачествено синтетично моторно масло. То е с минимално съдържание на сяра, пепел и фосфор (LOW SAPs). Базовото масло, произведено с най-новите технологии на синтез, с внимателно подбрани иновативни добавки гарантира съществена икономия на гориво, изключителна защита от износване и максимална чистота на двигателя. Маслото осигурява отличен старт и оптимално смазване при студен старт. Този продукт гарантира надеждна защита при екстремни условия и високи температури. Маслото може да се използва при всякакви работни условия и благодарение на ниското си съдържание на вредни емисии спомага за опазване на околната среда.

Инструкции за употреба: Hilber Sport RSL 5W-30 C1 е специално разработено за бензинови и дизелови двигатели с филтър за твърди частици (DPF) и се препоръчва за най-новите марки автомобили Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, както и за автомобили с предписана спецификация ACEA C1. Маслото увеличава срока на служба на системите за неутрализация на отработените газове и поддържа тяхната работоспособност.

Спецификации: ACEA C1; JASO DL-1

Препоръки*: FORD WSS-M2C-934-B;

(where required, където се изисква) MAZDA; MITSUBISHI

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Sport RSL 5W-30 C1
SAE клас	DIN 51 511	-	5W-30
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.850
Вискозитет при -30°C (CCS)	DIN 51 377	mPa s	4000
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	53
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	10
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	169
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	226
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-39
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	0.5

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карю ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg