



HILBER UTTO 80W

Универсално трансмисионно тракторно масло

Свойства: Hilber UTTO 80W осигурява моментално задействане на хидравличните системи при ниски температури и осигурява висока надеждност при смазване на тра HLP ISO-VG 68

нсмисионните предавки при извънредно натоварване. Коэффициентът на триене е регулиран в съответствие със специалните изисквания на функциониращите в маслена вана „мокри спирачки“. Специални добавки минимизират шума в мокрите спирачки.

Инструкции за употреба: Hilber UTTO 80W е идеалното масло за употреба при модерни трактори, тъй като може да бъде използвано при трансмисии, диференциали и хидравлични системи.

Спецификации: API GL-4 SAE 80W • ALLISON C4 • Caterpillar TO2 • **Hydraulik:** HLP ISO-VG 68; **UTTO:** JOHN DEERE J20C/D, J14A; NEW HOLLAND/FORD FNHA-2-C-201.00(M2C134-D); M2C41-B, M2C48-B, M2C53-A, M2C134-A, M2C134-B, M2C134-C, M2C86-B; MASSEY FERGUSON M1135, M1141, M1143, M1145, CASE INTERNATIONAL MS-1209-HytranUltra; MS1207-HytranPlus; JIC- 145/MS-1210; JIC-185/MS-1204, MS-1205, MS-1206, B-6; Kubota; White Farm, Deutz-Allis, Fiat-Hesston, VolvoVME WB101, BM Valmet

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber UTTO 80W
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-30
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.887
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	55
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	8.8
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	137
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	205
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-39

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg