



HILBER 2T MINERAL

Минерално масло за двутактови двигатели

Характеристики:

Свойства : HILBER 2T Mineral е висок клас минерално масло за двутактови двигатели, което осигурява добра защита срещу ръжда, корозия, износване и постоянен смазочен филм, който предпазва буталата от задиране и надраскване. Намалените количества вредни емисии спомагат за опазване на околната среда.

Инструкции за употреба: HILBER 2T Mineral е подходящо за разделно или смесено смазване. Препоръчва се в съотношение до 1:50, при строго спазване инструкциите на производителя.

Спецификации: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB

Работни характеристики:

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER 2T Mineral
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.875
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	50
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	7.7
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	120
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	> 65
Течливост	DIN ISO 3016	°C	- 30
Общ брой на базата	DIN ISO 3771	mgKOH/g	1.3
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	< 0.3

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg