



HILBER 2T SEMI SYNTHETIC

Полусинтетично масло за двутактови двигатели

Характеристики:

Свойства : HILBER 2T Semi Synthetic е полусинтетично моторно масло, което осигурява отлична защита срещу ръжда, корозия, износване и постоянен смазочен филм, който предпазва буталата от задиране и надраскване. Характеризира се с отлична стабилност при високи температури. Предпазва от затягане на сегментите в резултат на натрупан нагар. Намалените количества вредни емисии спомагат за опазване на околната среда.

Инструкции за употреба: HILBER 2T Semi Synthetic е подходящо за двутактови двигатели на мотоциклети, скутери и мотопеди. Подходящо за разделно или смесено смазване. Препоръчва се в съотношение до 1:50, при строго спазване инструкциите на производителя.

Спецификации: API TC; ISO-L-EGD; JASO FC

Работни характеристики:

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER 2T Semi Synthetic
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.876
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	50
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	9.5
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	111
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	> 65
Течливост	DIN ISO 3016	°C	- 32
Общ брой на базата	DIN ISO 3771	mgKOH/g	1.5
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	0.28

Горелосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg