



HILBER Special 4-T 10W-50

Полусинтетично масло за 4-тактови мотоциклетни двигатели

Характеристики: HILBER Special 4-T 10W-50 е високотехнологично полусинтетично масло най-висок клас за 4-тактови двигатели на мотоциклети. Специално проектирано за натоварени високооборотни модерни 4-тактови мотоциклетни двигатели. Облекчава студения старт, намалява разхода на гориво, предотвратява загубата на масло и почиства двигателя.

Инструкции за употреба: HILBER Special 4-T 10W-50 притежава ниска степен на изпаряемост и запазва високите си смазочни качества дори при екстремни термични натоварвания. Приложимо за мотоциклетни двигатели със съединители в маслена вана.

Спецификации: API SL; JASO MA2

Работни характеристики:

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER Racing 4-T 10W-50
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-50
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	871
Вискозитет при -30°C	DIN 51 377	mPas	6700
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	131
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	18.3
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	156
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	220
Течливост	DIN ISO 3016	°C	- 39
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	1.23
Номер обща база	-	mgKOH/g	5.3

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg