



HILBER AGRO EXTRA 10W-40

Високоэффективно моторно масло за тежкотоварни автомобили

Свойства: Hilber Agro Extra 10W-40 е моторно масло (USHPD) на синтетична основа със специално разработена система добавки и отлична оксидационна и термична стабилност. Добрите детергентни и диспергиращи качества предотвратяват наслагванията, поддържат двигателя и буталата чисти и осигуряват нормална работа на двигателя. При екстремно ниски температури маслото осигурява надежден студен старт и бърза доставка на масло до всички възли на триене. Осигурява отлична защита на двигателя дори и при тежки условия на експлоатация. Намалява разхода на гориво и вредните емисии. Удължава живота на двигателя.

Инструкции за употреба: Hilber Agro Extra 10W-40 е подходящо за употреба по всяко време на годината и отговаря на изискванията както на старите двигатели така и на стационарните дизелови съоръжения. Интервалите на смяна могат да бъдат удължени до 100 000км., в зависимост от инструкциите на производителя.

Спецификации: ACEA E4/E7-08 • API CI-4

Препоръки*: MB 228.5; MAN M 3377/M 3277 ; VOLVO VDS 3; Renault Trucks RXD/RLD 2; SCANIA LDF-2; DAF HP-2 CAT ECF-2; Deutz DQC IV-10; MTU Typ 3

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Agro Extra 10W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.870
Вискозитет при -25°C	DIN 51 377	mPa s	6400
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	102
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14.6
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	145
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	225
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-36
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	13
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100 g	1.3

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варира в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg