



HILBER AGRO SUPER 20W-50

Универсално моторно масло

Свойства: Hilber Agro Super 20W-50 е универсално минерално моторно масло, което предлага отлична защита срещу износване и корозия.

Инструкции за употреба: Hilber Agro Super 20W-50 се препоръчва за употреба при бензинови и дизелови двигатели, според инструкциите на производителя. Класификацията му по SAE го прави подходящо за употреба по всяко време на годината за климатичните условия на Централна Европа.

Спецификации: API SF/CD

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Agro Super 20W-50
SAE клас	DIN 51 511	-	20W-50
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.886
Вискозитет при -15°C	DIN 51 377	mPa s	8600
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	154
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	17
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	245
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-24
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	6.0

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горелосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg