



Антифриз концентрат HILBER SUPER LONG LIFE C12+ виолетов

Свойства : HILBER Антифриз концентрат C12+ е произведен на основата на етиленгликол. Благодарение на оптимизираната комбинация от добавки на базата на несъдържащи силикати карбоксилни киселини предлага ефективна защита срещу корозия. Препоръчва се особено при двигатели изработени от леки сплави, където алуминият трябва да бъде защитен от въздействието на високите температури.

Инструкции за употреба: HILBER Антифриз концентрат C12+ след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене, независимо от това дали те са направени от чугун, алуминий или комбинация от двете, както и в системи за охлаждане на алуминиеви и медни сплави. Този антифриз особено се препоръчва за двигатели от леки метали, които изискват специална защита за алуминия при високи температури. Препоръчителна е целогодишна работна концентрация 50 об.% . Може да се смесва с повечето охладители на базата на етилен гликол.

Внимание : Да се спазват всички инструкции на производителя !

Препоръки*: VW TL 774 F

ТИПОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	Антифриз концентрат HILBER Super Longlife C12+
Плътност при 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	1.125
Резерв на алкалността (pH 5.5)	ASTM D 1121	ml 0.1 n HCl	28
Точка на кипене	ASTM D 1120	°C	> 163
Показател pH	ASTM D 1287	-	8.6
Точка на възпламеняване СОС	DIN 51 758	°C	> 120
Защита от замръзване при 50 об.%	ASTM D1177	°C	- 36
Цвят	-	-	Виолетов

* Отговаря на изискванията на OEM производител

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324 www.cario.bg

Януари 2017 г.