



Антифриз концентрат HILBER PREMIUM C13 виолетов

Свойства : HILBER Антифриз концентрат C13 е продукт произведен на основа на етиленгликол с добавен високоефективен инхибитор съдържащ органични киселини, минерални силикати и комплекс високопроизводителни добавки. Предназначен за свръхдълъг живот и максимална защита на всички метални части на двигателя. Антифризът не оказва отрицателно влияние на маркучите на охлаждащата течност .

Инструкции за употреба: HILBER Антифриз концентрат C13 след смесване с необходимото количество вода се използва като охлаждаща течност и течен топлоносител в двигатели с вътрешно горене. Гарантира защита за всички видове метали, включително и алуминий. Този антифриз особено се препоръчва за високотехнологични двигатели, които изискват специална защита на алуминия при високи температури. Препоръчителна е целогодишна работна концентрация 50 об.% . Може да се смесва с повечето охладители на базата на етилен гликол.

Внимание: Да се спазват всички инструкции на производителя !

Препоръки*: VW TL 774 J, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat/Skoda

ТИПОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ЕДИНИЦА	Антифриз концентрат HILBER Super Longlife C13
Плътност при 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	1.125
Резерв на алкалността (pH 5.5)	ASTM D 1121	ml 0.1 n HCl	5.7
Точка на кипене	ASTM D 1120	°C	> 170
Показател pH	ASTM D 1287	-	8.6
Точка на възпламеняване СОС	DIN 51 758	°C	> 120
Защита от замръзване при 50 об.%	ASTM D1177	°C	- 36
Цвят	-	-	виолетов

* Отговаря на изискванията на OEM производител

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324 www.cario.bg

Януари 2017 г.