



HILBER DIESEL PLUS 15W-40

Универсално моторно масло

Свойства: Hilber Diesel Plus 15W-40 е универсално минерално моторно масло, което предлага отлична защита срещу износване и корозия.

Инструкции за употреба: Hilber Diesel Plus 15W-40 се препоръчва за употреба при бензинови и дизелови двигатели, според инструкциите на производителя. Класификацията му по SAE го прави подходящо за употреба по всяко време на годината за климатичните условия на Централна Европа.

Спецификации: ACEA B3/B4-04/E2-96 • API CF-4

Препоръки*: MB 229.1

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Diesel Plus 15W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	15W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.881
Вискозитет при -20°C	DIN 51 377	mPa s	6400
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	105
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13.9
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	133
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	225
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-30
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10.4
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100 g	1.3

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg