



HILBER ENERGY DIESEL 10W-40

Полусинтетично моторно масло

Свойства: Hilber Energy Diesel 10W-40 е висококачествено полусинтетично моторно масло. Неговият базов състав съчетава предимствата на съвременните рафинирани продукти с тези на синтетичните компоненти и ведно с добавките гарантират запазване на специфичните вискозитетни характеристики по време на целия процес на смазване.

Инструкции за употреба: Hilber Energy Diesel 10W-40 се препоръчва за употреба при двигателите на всички леки и лекотоварни дизелови автомобили, включително при модели с дизелови турбокомпресори и каталитични конвертори.

Спецификации: ACEA B4; API CF

Препоръки*: MB 229.1; VW 505 00

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Energy Diesel 10W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.868
Вискозитет при -25°C	DIN 51 377	mPa s	5900
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	90
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13.7
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	155
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	225
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-33
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	9.5
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100 g	1.1

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg