



HILBER GEAR OIL 80W-90 GL-5

Трансмисионно масло

Свойства: Hilber Gear Oil 80W-90 GL-5 е създадено от подобрени базови масла и добавки, които предотвратяват повреда на зъбците. Добавките в този продукт обуславят образуването на защитен маслен филм за отлична защита на зъбните колела дори при екстремни механични натоварвания и значително намаляват износването. Маслото запазва качествата си при високо термично натоварване. Дълбококорифинираните базови масла и добавките за течливост обуславят добър нискотемпературен вискозитет. Маслото съдържа високоефективни активни агенти, които потискат разпенването и предпазват смазаните машинни части от корозия. Маслото не уврежда стандартните уплътняващи материали.

Инструкции за употреба: Hilber Gear Oil 80W-90 GL-5 намира основно приложение при диференциали с хипоидни, конусовидни и червячни предавания. Намира широка употреба при универсални задвижващи системи и ръчни скоростни кутии, освен в случаите, в които производителя препоръчва използването на моторно масло.

Спецификации: API GL-5 • MIL-L-2105C/D

Препоръки*: MB 235.0, MAN 342 Тип M-1, Ford SQM-2C-9002 AA, ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A, Voith 3.325-339, Volvo 97310, DAF

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Gear Oil 80W-90 GL-5
SAE клас	DIN 51 511	-	80W-90
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.897
Вискозитет при -26°C	DIN 51 398	mm ² /s	130.000
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	140
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	13.9
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	103
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	210
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-33

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg