



## HILBER PROTECT 2

### Многофункционална грес на база литиеви сапуни

**Свойства:** Hilber Protect 2 притежава добри прилепващи свойства. Предпазва от срязване и е устойчива на окисление. Намалява износването и предпазва от корозия. Водостойчива.

**Приложение:** Hilber Protect 2 е особено подходяща за смазване на всички видове търкалящи се и плъзгащи лагери изложени на нормално натоварване. Подходяща за моторни превозни средства, строителни машини и селскостопанска техника.

**Спецификации:** DIN 51 502 • K2K-30

#### Работни характеристики :

Типични стойности	Метод	Единица	Hilber Protect 2
NLGI клас	DIN 51 818	-	2
Сапун/сгъстител	-	-	Литиеви сапуни
Цвят	visual	-	Светло кафява
Текстура	visual	-	Гладка
Температурен диапазон	-	°C	-30 до +120°C
Пенетрация при 25°C	DIN 51 818	0.1 mm	265-295
Точка на прокапване	ISO 2176	°C	>180
Вискозитет (базови масла) при 40 ° C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	120

Горелосочените стойности може да варира в рамките на търговско допустими стойности.

**Януари 2017 г.**

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324

[www.cario.bg](http://www.cario.bg)