



HILBER PROTECT EP 00/000

Многофункционална полутечна литиева EP грес

Свойства: Hilber Protect EP 00/000 гарантира отлично прилепване към метални повърхности. Може да се изпомпва лесно дори при ниски температури. Специалните EP добавки намаляват триенето. Продуктът е водоустойчив и предпазва от корозия.

Приложение: Hilber Protect EP 00/000 е специално предназначена за автоматично централизирано смазване на товарни автомобили, строителна и селскостопанска техника.

Спецификации: DIN 51 502 • GP 00/000 K-30

Работни характеристики :

Типични стойности	Метод	Единица	Hilber Protect EP 00/000
NLGI клас	DIN 51 818	-	00/000
Сапун/сгъстител	-	-	Литиеви сапуни
Цвят	visual	-	Светло кафява
Текстура	visual	-	Много гладка
Температурен диапазон	-	°C	-30 до +120°C
Пенетрация при 25°C	DIN ISO 2137	0.1 mm	420-450
Точка на процапване	ISO 2176	°C	>160
Вискозитет (базови масла) при 40 ° C	ISO 3104	mm ² /s	40
Flow pressure	DIN 51 805	mbar	40

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324

www.cario.bg