



HILBER PROTECT MoS2

Многофункционална литиева грес с графит и MoS2

Свойства: Hilber Protect MoS2 притежава изключителни качества благодарение на графита и MoS2 добавката. Гарантира отлично прилепване към метални повърхности. Предпазва от механични деформации и корозия. Водоустойчива.

Приложение: Hilber Protect MoS2 е предназначена за смазване на високо натоварени механизми, осигурява отлична защита на лагери, свръзки и шасита изложени на високи температури и вибрации. Подходяща за употреба в моторни превозни средства, строителни машини, селскостопанска и горска техника, работеща в мокра, прашна или суха среда. Продуктът се препоръчва за машинни елементи, работещи при високо натоварване и смесени режими на работа.

Спецификации: DIN 51 502 • KPF2K-30

Работни характеристики :

Типични стойности	Метод	Единица	Hilber Protect MoS2
NLGI клас	DIN 51 818	-	2
Сапун/сгъстител	-	-	Литиеви сапуни
Цвят	visual	-	Антрацитена
Текстура	visual	-	Гладка
Температурен диапазон	-	°C	-35 до +120°C
Пенетрация при 25°C	DIN 51 818	0.1 mm	265-295
Точка на прокапване	ISO 2176	°C	>180
Вискозитет (базови масла) при 40 ° C	ISO 3104	mm ² /s	120

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324

www.cario.bg