



## HILBER TURBO SHPD 20W-50

### Минерално моторно масло за тежкотоварни автомобили

**Свойства:** Hilber Turbo SHPD 20W-50 е всесезонно моторно масло за целогодишна употреба. Двигатели с турбокомпресори и въздушно охлаждане изискват масла, които могат да издържат на високи термични и механични натоварвания. Продуктът напълно отговаря на тези вискателни изисквания. Маслото поддържа характеристиките за своя SAE клас 20W-50 по време на целия жизнен цикъл на маслото.

**Инструкции за употреба:** Hilber Turbo SHPD 20W-50 се препоръчва за тежкотоварени дизелови двигатели. Може да се използва и при бензинови двигатели. Масла от този клас се препоръчват при удължаване интервала на смяна на маслото, следвайки стриктно инструкциите на производителите на двигатели.

**Спецификации:** ACEA E7/E5/E3/B4/A3 • API CI-4/SL

**Препоръки\*:** MB 228.3/229.1; MAN M3275; VOLVO VDS-3

### Работни характеристики :

TYPICAL VALUES	METHOD	UNIT	Hilber Turbo SHPD 20W-50
SAE клас	DIN 51 511	-	20W-50
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.889
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	150
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	18
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	133
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	228
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-24

\* Отговаря на изискванията на OEM производител

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)