



HILBER SPORT ECO 5W-30

Синтетично моторно масло

Свойства: Hilber Sport Eco 5W-30 е синтетично масло с нисък коефициент на триене. То е с ниско съдържание на сяра, пепел и фосфор. Базовото масло, произведено с най-новите технологии на синтез, с внимателно подбрани иновативни добавки, гарантира надеждна защита и поддържа двигателя чист. Маслото също така значително намалява разхода на гориво. Осигурява оптимално смазване при студен старт. Този продукт осигурява надеждна защита при екстремни условия и високи температури.

Инструкции за употреба: Hilber Sport Eco 5W-30 е специално разработено за бензинови и дизелови двигатели с или без филтри за твърди частици (DPFs) и в същото време може да се използва за коли с газови уредби (CNG - метан / LPG - пропан бутан) .

HILBER SPORT ECO 5W30 удължава срока на експлоатация на филтъра (DPF) и подобрява неговата ефективност.

Спецификации: ACEA A5/B5/C2

Препоръки*: PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1

(where required, където се изисква): Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Sport Eco 5W-30
SAE клас	DIN 51 511	-	5W-30
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.854
Вискозитет при -30°C	DIN 51 377	mPas	6100
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	63.5
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	10.6
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	157
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	234
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-36
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	0.69

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg