



## HILBER SPORT GM 5W-30

### Синтетично моторно масло

**Свойства:** Hilber Sport GM 5W-30 е идеалното високоефективно масло с нисък коефициент на триене, предназначено за взискателни двигатели. Продуктът гарантира надеждна защита срещу износване и поддържа двигателя чист. Синтетичните компоненти, съчетани с внимателно подбрани иновативни добавки гарантират, че продукта отговаря на последните изисквания на индустрията. Маслото гарантира намаляване на разхода на гориво.

**Инструкции за употреба:** Hilber Sport GM 5W-30 е предназначено за използване в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, включително и в модели с турбокомпресор и директно впръскване. Продуктът е подходящ за всякакви условия на работа.

**Спецификации:** ACEA A3/B4 • API SM/CF

**Препоръки\*:** MB 229.3; BMW Longlife-01; Opel GM-LL-A-025; Opel GM-LL-B-025; VW-Norm 502.00/505.00

### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Sport GM 5W-30
SAE клас	DIN 51 511	-	5W-30
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.855
Вискозитет при -25°C	DIN 51 377	mPa s	6150
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	70
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	165
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	238
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-42
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10.4
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100g	1.4

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)