



## HILBER STOU 10W-30

### Универсално тракторно масло STOU

**Свойства:** Hilber STOU 10W-30 е висококачествено масло с добавки, специално разработено за да отговори на високите изисквания на съвременната земеделска техника. Осигурява своевременно смазване и намалява износването на всички части. Показва отлично поведение при високи температури. Намалява консумацията на гориво и масло, като по този начин предпазва околната среда. Притежава отлични детергентно-диспергиращи свойства. Удължава живота на двигателя и позволява удължени интервали за смяна на масло, спазвайки стриктно инструкциите на производителя.

**Инструкции за употреба:** Hilber STOU 10W-30 е мултифункционално масло за употреба при двигатели, скоростни кутии, хидравлични системи и мокри спирачки при всички модерни трактори. Подходящо за употреба през цялата година.

**Спецификации:** API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104 D; API GL-4; ALLISON C4; Caterpillar TO2; **Hydraulik:** HVL-P-D ISO-VG 32-100

**УТТО:** JOHN DEERE J20C; MASSEY FERGUSON M 1135; **STOU\*:** MASSEY FERGUSON M 1139; MASSEY FERGUSON M 1144 FORD M2C 159B; JOHN DEERE J27A; Case MS 1206

### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber STOU 10W-30
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-30
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.878
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	65
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	146
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	220
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-37

\* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)