



HILBER STOU 10W-40

Универсално тракторно масло

Свойства: Hilber STOU 10W-40 Висококачествено масло с добавки, специално разработено за да отговори на високите изисквания на съвременната земеделска техника. Подходящо за употреба през цялата година. Своевременното смазване намалява износването на всички части. Показва отлично поведение при високи температури. Намалява консумацията на гориво и масло, като по този начин предпазва околната среда. Притежава отлични детергентно-диспергиращи свойства. Удължава живота на двигателя и позволява удължени интервали за смяна на масло.

Инструкции за употреба: Hilber STOU 10W-40 е идеалното масло за употреба при съвременните трактори. Подходящо за работа в двигатели, трансмисии и хидравлични системи. Маслото е подходящо за мокри спирачки и съединители (PTO съединители).

Спецификации: API CE/SF; ACEA E2; MIL-L-2104 D; API GL-4; ALLISON C4; Caterpillar TO2 • **Hydraulik:** HVLP-D ISO-VG 32-100; **УТТО:** JOHN DEERE J20C; MASSEY FERGUSON M 1135; **STOU*:** MASSEY FERGUSON M 1139; MASSEY FERGUSON M 1144; FORD M2C 159B; JOHN DEERE J27A; Case MS 1206

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber STOU 10W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.878
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	87
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	14
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	151
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	225
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-30

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg