



HILBER SUPER 15W-40

Универсално моторно масло

Свойства: Hilber Super 15W-40 е универсално минерално моторно масло, което предлага отлична защита срещу износване и корозия.

Инструкции за употреба: Hilber Super 15W-40 се препоръчва за употреба при бензинови и дизелови двигатели, според инструкциите на производителя. Класификацията му по SAE го прави подходящо за употреба по всяко време на годината за климатичните условия на Централна Европа.

Спецификации: API SF/CD

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Super 15W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	15W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.883
Вискозитет при -15°C	DIN 51 377	mPa s	3400
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	96
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	12.6
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	235
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-27
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	7.8

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg