



HILBER SUPER 20W-50

Универсално моторно масло

Свойства: Hilber Super 20W-50 е универсално минерално моторно масло, което предлага отлична защита срещу износване и корозия.

Инструкции за употреба: Hilber Super 20W-50 се препоръчва за употреба при бензинови и дизелови двигатели, според инструкциите на производителя. Класификацията му по SAE го прави подходящо за употреба по всяко време на годината за климатичните условия на Централна Европа.

Спецификации: API SF/CD

Работни характеристики :

| Типични характеристики | Метод | Единица | Hilber Super 20W-50 |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| SAE клас | DIN 51 511 | - | 20W-50 |
| Плътност при 15°C | DIN 51 757 | g/cm ³ | 0.886 |
| Вискозитет при -15°C | DIN 51 377 | mPa s | 8600 |
| Вискозитет при 40°C | DIN 51 562 | mm ² /s | 154 |
| Вискозитет при 100°C | DIN 51 562 | mm ² /s | 17 |
| СОС точка на запалване | DIN ISO 2592 | °C | 245 |
| Течливост | DIN ISO 3016 | °C | -24 |
| Номер обща база | DIN ISO 3771 | mgKOH/g | 6.0 |

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg