



## HILBER Super Gear Oil 10W, 30W

### Трансмисионно масло

**Характеристики и приложение:** : За използване в силовите трансмисии на Caterpillar /челни товари, трактори, агротехника и самоходни машини/, както и за задвижване за шасита на страни и напред, силови трансмисии за пренос на енергия, спирачни механизми работещи на принципа на „хидравлична мокра спирачка“. Подходящо за високонатоварени машини и агрегати Caterpillar, в които се появяват високи сили на усукване, триене, натиск и които работят с повишени стойности на налягането.

**Спецификации:** API CF-2

**Препоръки\*** : Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, Eaton-Fuller, Dana, Euclid, Vickers M-2950-S, Tremac/ TTC

### Работни характеристики:

Типични характеристики	Метод	Единица	HILBER Super Gear Oil 10W	HILBER Super Gear Oil 30W
SAE клас	DIN 51 511	-	10W	30W
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.870	0.885
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562-1	mm <sup>2</sup> /s	38.7	105.0
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562-1	mm <sup>2</sup> /s	6.4	11.5
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	116	96
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	233	245
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-32	-32

\* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)