



HILBER SYNGEAR 75W-90

Синтетично трансмисионно масло

Свойства: Hilber Syngear 75W-90 е напълно синтетично трансмисионно масло с нисък коефициент на триене за ръчни трансмисии и хипоидни предавки. Маслото се характеризира с отлични качества при ниски температури, изключителна термична стабилност и висок вискозитетен индекс. Устойчиво е на механични натоварвания, осигурява отлична защита от корозия и позволява максимални интервали на смяна и намалява разхода на гориво.

Инструкции за употреба: Hilber Syngear 75W-90 е синтетично масло за цялата трансмисионна линия на автомобила (Total Drive Line), включително при синхронизирани и несинхронизирани ръчни трансмисии, предавания с и без хипоидно зацепване и раздатъчни кутии при леки и товарни автомобили.

Спецификации: API GL-4/ GL-5/ MT-1 • MIL-L-2105 E

Препоръки*: MB 235.8; MAN 3343 TYP 5/341 TYP E3; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/19C/21B, DAF; Renault Truck; Iveco; Volvo; Mack GO-J

Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Syngear 75W-90
SAE клас	DIN 51 512	-	75W-90
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0.866
Вискозитет при 40°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	101
Вискозитет при 100°C	DIN ISO 3104	mm ² /s	15
Вискозитет при - 40°C	CEC L18-A80	mPa.s	66000
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	157
COС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	190
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-48

* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варира в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, www.cario.bg