



## HILBER TURBO UHPD PLUS 10W-40

### Синтетично моторно масло за тежкотоварни автомобили

**Свойства:** Hilber Turbo UHPD Plus 10W-40 е синтетично моторно масло с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (LOW SAPs) предназначено за товарни автомобили. Благодарение на специално разработените добавки, маслото се отличава с отлична оксидационна и термична стабилност. Добрите детергентни и диспергиращи качества предотвратяват наслагванията, поддържат двигателя и буталата чисти и осигуряват нормална работа на двигателя. При екстремно ниски температури маслото осигурява надежден студен старт и бърза доставка на масло до всички възли на триене. Осигурява отлична защита на двигателя дори и при тежки условия на експлоатация. Намалява разхода на гориво и вредните емисии. Удължава живота на двигателя.

**Инструкции за употреба:** Hilber Turbo UHPD Plus 10W-40 е специално разработено за Euro-4 и Euro-5 дизелови двигатели на тежкотоварни камиони и влекачи с допълнителни системи за отработени газове. Маслото е подходящо за употреба по всяко време на годината, удължава живота на системите за третиране на отработени газове и подобрява ефективността им.

**Спецификации:** ACEA E4/E6/E7 • API CI-4

**Препоръки\*:** MB 228.51; MAN M 3271-1/M 3477; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; Scania Low Ash; DAF HP-2

### Работни характеристики :

Типични характеристики	Метод	Единица	Hilber Turbo UHPD Plus 10W-40
SAE клас	DIN 51 511	-	10W-40
Плътност при 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0.850
Вискозитет при -25°C	DIN 51 377	mPa s	5900
Вискозитет при 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	96
Вискозитет при 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Индекс на вискозитета (VI)	DIN ISO 2909	-	158
СОС точка на запалване	DIN ISO 2592	°C	207
Течливост	DIN ISO 3016	°C	-42
Номер обща база	DIN ISO 3771	mgKOH/g	10
Сулфатна пепел	DIN 51 575	g/100 g	0.92

\* Отговаря на изискванията на OEM производителя

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД, Сливен, България, ул. "Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324, [www.cario.bg](http://www.cario.bg)