



HILBER MULTI PROTECT EP2

Високотемпературна многофункционална грес , комплекс литиеви сапуни

Свойства: Hilber Multi Protect EP2 гарантира отлично прилепване към метални повърхности. Благодарение на EP добавката осигурява висока термична стабилност. Предпазва от механични деформации. Водоустойчива, с много добра корозионна защита.

Приложение: Hilber Multi Protect EP2 е подходяща за смазване на възли, механизми и лагери, които са изложени на високи температури. Тя е широко използвана за шасита и части, които имат точки изложени на силни вибрации. Подходяща за универсална употреба в моторни превозни средства, строителни машини, селскостопанска и горска техника, която работи в мокра, прашна или суха среда. Греста се препоръчва също за смазване на карета и кормилни устройства на автомобили .

Спецификации: DIN 51 502 • KP2P-35

Работни характеристики :

Типични стойности	Метод	Единица	Hilber Multi Protect EP2
NLGI клас	DIN 51 818	-	2
Комплекс	-	-	Литиеви сапуни
Цвят	visual	-	Син
Текстура	visual	-	Гладка
Температурен диапазон	-	°C	-35 до +160°C
Пенетрация при 25°C	DIN ISO 51 818	0.1 mm	265-295
Точка на прокапване	ISO 2176	°C	>230
Вискозитет (базови масла) при 40 ° C	ISO 3104	mm ² /s	220

Горепосочените стойности може да варират в рамките на търговско допустими стойности.

Януари 2017 г.

Карио ООД Сливен, България, ул."Банско шосе" 13А тел./факс: +359 44 622324

www.cario.bg